

VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO SANITÁRIA

P163

DESCRIÇÃO

A ADCAPure P163 é uma série de válvulas redutoras de pressão com detecção de diafragma e ação direta em linha.

Esses reguladores, disponíveis com carregamento por mola ou cúpula, são projetados para uso com vapor limpo, ar comprimido, água e outros gases ou líquidos compatíveis com os materiais de construção e design da válvula.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Carregamento por mola ou cúpula.

Botão de ajuste sem subida.

Design compacto em linha com corpo fixado.

Selos compatíveis com FDA/USP Classe VI.

Completamente usinado a partir de material de barra, não são utilizadas peças fundidas ou forjadas.

ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE PADRÃO

Partes internas molhadas: $\dot{\gamma}$ 0,51 $\mu\text{m Ra}$ – SF1.

Externo: $\dot{\gamma}$ 0,76 $\mu\text{m Ra}$ – SF3.

Outras condições de superfície consulte TIS.GIA – Informações gerais

ADCAPure.

Limpeza ultrassônica.

OPÇÕES:

Conexão da linha de vazamento.

Carregamento de cúpula.

Tampa superior (parafuso de ajuste com tampa).

Conexão do medidor no corpo.

Sistema de bloqueio, permite operações de limpeza no local (CIP) e esterilização no local (SIP) em linha.

Tampa inferior com conexão de drenagem.

Diferentes vedações macias para líquidos e gases.

Desengraxado para aplicação de oxigênio.

USAR:

Vapor limpo, ar comprimido, água e outros gases e líquidos compatíveis com a construção.

DISPONÍVEL

MODELOS:

P163.

TAMANHOS:

1/2" a 2"; DN 15 a DN 50.

REGULAÇÃO

GAMAS:

0,8 a 1,5 bar; 1 a 3 barras; 1,5 a 5bar.

CONEXÕES:

Terminais de fixação ASME BPE, DIN e ISO ou extremidades de solda de tubo (ETO). Outros sob consulta.


EMBALAGEM:

Montagem e embalagem em sala limpa certificada conforme ISO 14644-1.

O produto é tampado nas extremidades e selado com filme plástico termorretrátil reciclável, para evitar contaminação.

INSTALAÇÃO:

Instalação horizontal. Ver IMI – Instruções de instalação e manutenção.



MARCAÇÃO CE – GRUPO 2 (PED – Diretiva Europeia)	
PN 10	Categoria
1/2" a 2" – DN 15 a 50	SET







CONDIÇÕES LIMITANTES *	
Pressão máxima permitida	10 barras
Pressão máxima a montante	8 barras
Pressão máxima a jusante	5 barras
Pressão mínima a jusante **	0,8bar
Temperatura máxima de funcionamento ***	180°C

* Outros limites sob consulta. As condições máximas de operação podem ser limitadas pelas conexões das extremidades da válvula devido a restrições normativas.




** Para fechamento hermético, com mola de ajuste relaxada, garantir uma pressão mínima a jusante de 0,2 bar.


***Consulte a tabela "Códigos de pedido" para restrições.

COEFICIENTES DE VAZÃO (m³/h)																
TAMANHO	ASME BPE					DIN						ISO				
	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2" DN	15 DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	
kvs	1.3	3	4.2	7	13	2.1	3	4.2	4.2	7	13	2.1	4.2	4.2	7	7


OPÇÕES		
CONEXÃO DE LINHA DE FUGA	CARREGAMENTO DE CÚPULA	TAMPA SUPERIOR
		
CONEXÃO DO MEDIDOR	SISTEMA DE BLOQUEIO	TAMPA INFERIOR COM DRENO CONEXÃO
		

DIMENSÕES






Conexão de linha de vazamento opcional



Carregamento de cúpula opcional



Conexão de medidor opcional

DIMENSÕES – ASME BPE (mm)

TAMANHO	AB	B	C	C1	C2	ØD	Ød1	Ød2	d3	d4	d5	E	ØF	ØF1	ØH	ØH1	WGT. (kg)						
1/2"	153	47				70	156	193	84	119	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	83	9,4	5					
3/4"	153	51				74	160	197	88	119	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	83	9,4	5,6					
1"	153	54				77	163	200	91			119	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	83	50,4	25	22,1	9,4	5,7
1 1/2"	170	71				95	204	247	124	134	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	96	50,4	25	34,8	9,4			9,8
2"	170	74				99	207	244	127	134	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	96	63,9	25	47,5	9,4			9,8

DIMENSÕES – DIN (mm)

TAMANHO	AB	B	C	C1	C2	ØD	Ød1	Ød2	d3	d4	d5	E	ØF	ØF1	ØH	ØH1	WGT. (kg)							
DN 15	153	51				74	160	197	88	119	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	83	10	5,6						
DN 20	153	49				72	158	195	86	119	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	83	10	5,3						
DN 25	168	52				75	161	198	89	119	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	83	50,5	34	26	10	5,6			
DN 32	168	54				77	163	200	91			119	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	83	50,5	34			10	5,8
DN 40	185	70				94	202	239	122	134	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	96	50,5	34					10	9,5
DN 50	185	74				98	206	243	126	134	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	96							10	9,8



Observações: Terminais de fixação conforme DIN 32676-A. Soldagem de tubos (ETO) conforme DIN 11866-A (DIN 11850-2).

DIMENSÕES – ISO (mm)


TAMANHO	AB	B	C	C1	C2	ØD	Ød1	Ød2	d3	d4	d5	E	ØF	ØF1	ØH	ØH1	WGT. (kg)							
DN 15	168	50				73	159	196	87	119	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	83	50,5	25	18,1	10,3	5,4			
DN 20	168	53				76	162	199	90	119	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	83	50,5	25	23,7	10,3	5,6			
DN 25	168	55	78	164	201							92	119	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	83	50,5	25	29,7	10,3	6
DN 32	185	69				93	202	239	122	134	25	15,75	1/4"	1/4"	1/4"	96							10	9,6
DN 40	185	76	100	206	243	126	134	25				15,75	1/4"	1/4"	1/4"	96						10	10,3	10

Observações: Terminais de fixação conforme DIN 32676-B. Soldagem de tubos (ETO) conforme DIN 11866-B (ISO 1127).


MATERIAIS



Tampa superior opcional



Carregamento de cúpula opcional



Sistema de bloqueio opcional

MATERIAIS		
PDV. Não.	DESIGNAÇÃO	MATERIAL
1	corpo da válvula	AISI316L/1.4404
2	Cobrir	AISI316L/1.4404
2A	Tampa inferior	AISI316L/1.4404
3	Flange intermediário	AISI316L/1.4404
3A	Braçadeira	AISI316/1.4401
3B	* Junta	**Envelope PTFE/FPM
4	* haste da válvula	AISI316L/1.4404
5	* Sinal de válvula	** EPDM; PTFE; MPF
6	* plugue da válvula	AISI316L/1.4404
7	* Diafragma superior	EPDM
8	* Diafragma inferior	PTFE (Gylon)
9	Placa inferior do diafragma	AISI316L/1.4404
10	* Anel-O	** EPDM
onze	Placa superior do diafragma	AISI316L/1.4404
12	guia de haste	AISI316L/1.4404
12A	rolamento liso	Bronze
12B	Primavera	AISI302/1.4300
13	Prato de mola	AISI316L/1.4404
14	Noz	Aço inoxidável A2-70
quinze	* máquina de lavar	Aço inoxidável A2
16	* Mola de ajuste	AISI302/1.4300
17	Placa de mola superior	AISI316L/1.4404
18	máquina de lavar	Aço inoxidável A2
18	parafuso	Aço inoxidável A2-70
19	botão de ajuste	AISI316L/1.4404
vinte	parafuso de ajuste	Latão
...	Anel-O	NBR
22	Consequência	Aço resistente à corrosão
23	Anel do eixo	aço inoxidável
24	porca de cobertura	Plástico
30	* Anel-O	EPDM
...	Cobrir	AISI316L/1.4404
51	guia de primavera	Latão
52	contraporca	Aço inoxidável A2-70
53	parafuso de ajuste	Aço inoxidável A2-70
54	tampa superior	AISI316L/1.4404
60	Pino de travamento	AISI316L/1.4404

* Peças de reposição disponíveis. **Outros sob consulta.

Observações: Certificado de selos Classe VI FDA/USP mediante solicitação.

Todas as válvulas possuem um número de série. No caso de válvulas não padronizadas, este número deverá ser fornecido se forem encomendadas peças sobressalentes.

CÓDIGOS DE PEDIDO P163									
Modelo de válvula	P63	1	4	1	TM	XXX	DI	15	E
P163 – Prensa com sensor de diafragma AISI 316L / 1.4404. válvula redutora sem dreno P63									
P163 – Prensa com sensor de diafragma AISI 316L / 1.4404. válvula redutora com dreno P63D									
série de válvulas									
Série 1									
Faixa de regulação									
0,8 a 1,5 bar 1 a									4
3 bar 1,5 a									5
5 bar 0,8 a 5									6
bar (carga de cúpula) a)									PARA
Coefficiente de vazão									
Kvs 1.3 (aplicável apenas ao tamanho ASME BPE 1/2")									1
Kvs 2.1 (aplicável aos tamanhos DIN DN 15 e ISO DN 15)									2
Kvs 3 (aplicável aos tamanhos ASME BPE 3/4" e DIN DN 20)									3
Kvs 4.2 (aplicável aos tamanhos ASME BPE 1", DIN DN 25 a DN 32 e ISO DN 20 a DN 25)									4
Kvs 7 (aplicável aos tamanhos ASME BPE 1 1/2", DIN DN 40 e ISO DN 32 a DN 40)									6
Kvs 13 (aplicável aos tamanhos ASME BPE 2" e DIN DN 50)									8
Diafragma									
PTFE (Gylon)									T
EPDM (não padronizado) – Tmax 150 °C									E
Vedação da válvula b)									
Metal com metal (não padronizado, exceto no tamanho ASME BPE 1/2")									M
EPDM – Tmax 150 °C (180 °C com vapor e água quente)									E
PTFE									T
FPM / Viton (USP Classe VI sob consulta)									V
Botão de ajuste, tampa superior e conexão da linha de vazamento									
Botão de ajuste em aço inoxidável									-
Tampa superior (parafuso de ajuste com tampa)									T
Botão de ajuste em aço inoxidável com conexão de linha de vazamento ISO 228 G 1/4"									ou
Botão de ajuste de aço inoxidável com conexão de linha de vazamento NPT de 1/4"									M
Tampa superior (parafuso de ajuste com tampa) com conexão de linha de vazamento ISO 228 G 1/4"									ou
Tampa superior (parafuso de ajuste com tampa) com conexão de linha de vazamento NPT de 1/4"									V
Carregamento de cúpula – ISO 228 G 1/4" c)									x
Carregamento de cúpula – 1/4" NPT c)									c
Conexões de medidor									
Sem conexões de medidor									x
Conexão do manômetro Tri-clamp no lado esquerdo (em relação à direção do fluxo) – pressão a jusante									7
Conexão do manômetro Tri-clamp no lado direito (em relação à direção do fluxo) – pressão a jusante									6
Conexões de manômetro Tri-clamp em ambos os lados – pressão a jusante									5
Conexão roscada do manômetro no lado esquerdo (em relação à direção do fluxo) – pressão a jusante – ISO 228 G 1/4"									4
Conexão roscada do manômetro no lado direito (em relação à direção do fluxo) – pressão a jusante – ISO 228 G 1/4"									3
Conexões de manômetro roscadas em ambos os lados – pressão a jusante – ISO 228 G 1/4"									2
Conexão roscada do manômetro no lado esquerdo (em relação à direção do fluxo) – pressão a jusante – 1/4" NPT									C
Conexão roscada do manômetro no lado direito (em relação à direção do fluxo) – pressão a jusante – 1/4" NPT									E
Conexões de manômetro roscadas em ambos os lados – pressão a jusante – 1/4" NPT									Z
Acabamento superficial d)									
Acabamento de superfície padrão									x
Superfícies externas polidas mecânicamente espelhadas (SF1)									P
Partes internas molhadas eletropolidas (SF5)									E
Características especiais									
Nenhum									x
Desengordurado para oxigênio									---
Sistema de bloqueio CIP/SIP									c
Conexão de tubo									
Ponteira de fixação ASME BPE									d
Ponteira de fixação DIN (DIN 32676-A)									F
Ponteira de fixação ISO (DIN 32676-B)									E
Soldagem de tubos (ETO) de acordo com ASME BPE									DEU
Soldagem de tubos (ETO) de acordo com DIN 11866-A (DIN 11850-2)									FI
Soldagem de tubos (ETO) conforme DIN 11866-B (ISO 1127)									EI
Tamanho									
1/2" ou DN 15									quinze
3/4" ou DN 20 1"									vinte
ou DN 25									25
DN 32									32
1 1/2" ou DN 40 2"									40
ou DN 50									cinquenta
Construção especial/Opcões adicionais									
Uma descrição completa ou códigos adicionais devem ser adicionados no caso de uma combinação não padrão E									

a) A pressão de controle de carga pode ser até um máximo de 0,2 bar acima da pressão necessária a jusante. b) O tamanho ASME BPE 1/2" só está disponível com vedação metal-metal. c) Obrigatório no caso de carregamento em cúpula. d) Consulte TIS.GIA – Informações gerais ADCAPure – para maiores detalhes e outras opções de acabamento superficial.